

## OPTIONEN / ZUSATZAUSSTATTUNG

Die Ofenbaureihe ist auch für den **Schutzgasbetrieb** lieferbar.

Zur Verkürzung der Prozesszeiten können KUH mit einer Schnellkühlung ausgerüstet werden, die eine **Temperaturabsenkung von bis zu 690 K innerhalb einer Stunde** ermöglicht.

Sämtliche Zusatzausstattungen werden auf die höheren Temperaturbereiche angepaßt.

<b>Durchreicheausführung:</b>	Türen an Vorder- und Rückseite
<b>Versenkte Bodenschienen:</b>	Ebenerdiges Einfahren eines Beschickungswagens in den Nutzraum Unterschiedliche Spurweiten und -breiten möglich
<b>Boden ebenerdig, ohne Isolierung:</b>	Ofen kann mit Stapler direkt befahren werden Zur zuverlässigen Abdichtung wird nach Beschickung des Ofens eine herausnehmbare Türschwelle eingelegt.
<b>Silikonfreie Ausführung:</b>	Austausch der Dichtungen bei Tür und Ventilator gegen Viton- oder Keramikfaserdichtung, elektrische Leitungen silikonfrei
<b>Türen:</b>	Anzahl baugrößenabhängig, Türanschlag wahlweise links oder rechts, Verschluss über Treibriegel, bei begehbaren Nutzräumen innenliegende Notentriegelung Dauerhaft temperaturbeständige Dichtungen für alle Temperaturbereiche
<b>Jalousiewand:</b>	Montage zwischen Druckkanal und Nutzraum (Gewährleistung einer gleichmäßigen Strömungsbildung bei ungleichmäßiger Beladung)
<b>Horden, Roste, Beschickungswagen:</b>	Auswahl in Abhängigkeit von Abmessungen und Gewicht der einzubringenden Teile, Lastaufnahmen bis 120 kg pro Beschickungsebene möglich
<b>Zusätzliche Beschickungswagen:</b>	Mit Hilfe zusätzlicher Beschickungswagen können Chargen außerhalb des Ofens vorbereitet werden
<b>Plattformwagen:</b>	Spez. Ausführung zur Aufnahme schwerer Lasten bis 600 kg Ausrüstung der Wagen für höheren Temperaturbereiche mit entsprechend wärmebeständigen Rädern und Lagern
<b>Rohrdurchführungen:</b>	RDF ermöglichen externe Messungen im Nutzraum Innendurchmesser 25, 40, 50 oder 100 mm Festlegung der Lage der Durchführungen bei Bestellung
<b>Abluftventilator:</b>	Beschleunigung von insbesondere Trocknungsprozessen durch größere Luftwechselrate, Montage auf Gerätedecke

Technische Änderungen vorbehalten