



Kammer-Umluft-Ofen Typ KUH														
Größe		04-04-04	05-05-05	06-06-06	06-06-08	06-06-09	06-06-10	07-06-06	08-08-10	08-08-15	08-08-20	12-10-10	12-10-15	12-10-20
Luftführung	horizontal													
Heizleistung kW 500 – 700 °C Anschlusswert (kVA)	Die Heizleistung wird projektbezogen, insbesondere in Abhängigkeit von der Aufheizzeit und der Verweilzeit des Gutes festgelegt.													
Nennspannung	400 V 3 PE AC 50 / 60 Hz (Sonderspannungen auf Wunsch)													
Schutzart	IP 54 (Heizung IP 20)													
Lärmemission dBA	< 70													
Nutzraummaße														
Höhe	h mm	400	500	600	600	600	600	700	800	800	800	1250	1250	1250
Breite	b mm	400	500	600	600	600	600	600	800	800	800	1000	1000	1000
Tiefe	t mm	400	500	600	800	900	1000	600	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Außenmaße														
Höhe	H mm	1248	1348	1448	1448	1448	1448	1548	1648	1648	1648	1545	1545	1545
Breite	B mm	1185	1285	1385	1385	1385	1385	1385	1585	1585	1585	1785	1785	1785
Tiefe	T mm	1375	1475	1585	1785	1885	1985	1585	1985	2485	2985	1985	2485	2985
Beschickungshöhe S mm		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	150	150	150
Gestell	mit unterfahrbarem Gestell											Untergestell optional		
Schwenkrahtür		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nutzvolumen Liter		64	125	216	288	324	360	252	640	960	1280	1250	1875	2500
Mittl. Luftgeschwindigkeit im Nutzraum m/s	0,5 bis 0,75													